

Medidor Intrínsecamente Seguro FLUKE 28 II EX

El modelo 28 II EX ha recibido las principales certificaciones Ex y ha sido probado en caídas de hasta 3 metros. Además, es hermético al agua y al polvo (IP67), por lo que el multímetro digital (MD) 28 II EX puede resistir las condiciones más extremas en los entornos más exigentes.



Descripción del producto

Seguridad intrínseca y homologaciones

- Dispone de homologaciones de ATEX, IECEx y la Minería

Resistencia excepcional

- Puede usarse en todo tipo de entorno gracias a su carcasa hermética e impermeable

Fácil de utilizar

- Teclado retroiluminado, para una mejor visibilidad en zonas oscuras
- Dígitos grandes y retroiluminación de 2 niveles
- Batería de larga duración: 400 horas normal (sin retroiluminación)

Características

- Captura mínima / máxima / normal y pico
- Filtro de paso bajo para una medición precisa en motores de velocidad variable
- Aviso de entradas
- Pantalla digital de 4½" (20.000 recuentos) con retroiluminación



Datos técnicos

- CAT III 1000V / CAT IV 600V
- Hermético al polvo y al agua (IP67)
- Mediciones de hasta 1.000 V / 10 A (fuera de la zona de explosión)



Certificados Ex



ATEX (Europe)

II 2G Ex ia IIC T4
Gb
I M1 Ex ia I Ma



IECEx (International)

Ex ia IIC T4 Gb
Ex ia I Ma



PCEC (中国)

Available soon!



NEC/CEC

Available Soon!



TR CU Certificate

Available Soon!



Simtars (Australia)

Available Soon!



IEx (Brazil)

Available Soon!