



BE-9882S

Juego de destornilladores Pozidriv y ranurados aislados VDE ERGO™ con mango de tres componentes - cinco unidades



DETALLES DEL PRODUCTO

- El juego incluye cinco unidades, para tornillos de cabeza plana y Pozidriv
- BE-8220S, BE-8040S, BE-8050S 0,5 mm x 3 mm x 100 mm, 0,8 mm x 4 mm x 100 mm y 1 mm x 5,5 mm x 125 mm planos
- BE-8810S, BE-8820S PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm Pozidriv
- Destornillador desarrollado acorde al proceso científico ERGO™
- Punta fosfatada para mayor precisión; proporciona un ajuste preciso y sin descamación
- Para trabajar en equipos de baja tensión de hasta 1000 V
- Mango de tres componentes para la máxima comodidad del usuario, material suave con superficie acanalada que proporciona un agarre superior y una mayor transmisión de fuerza
- Máximo confort con el mínimo esfuerzo gracias a un diseño ergonómico
- Fácil de elegir la punta correcta con el mango codificado por colores y el símbolo permanente en el extremo curvado
- La varilla cilíndrica con diámetro pequeño ayuda a apretar y aflojar los tornillos rápida y fácilmente
- Longitud óptima en el cuello del mango; los dedos siempre están colocados correctamente para un giro rápido y un control de precisión
- Agujero colgante integrado
- Cara plana anti-rodadura en el mango
- Acero aleado de alto rendimiento, aislamiento moldeado directamente sobre la hoja
- Inspeccionado individualmente y fabricado según IEC 60900, probado en un baño de agua a 10000 V
- Para trabajar en equipos de baja tensión de hasta 1000 V
- En caja de cartón



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto			
BE-9882S	5	38 x 175 x 365 mm	450 g

CONTENIDO DEL JUEGO



Bahco BE-8220S: Destornillador ranurado aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, 0,5 mm x 3 mm x 100 mm
BE-8220S



Bahco BE-8040S: Destornillador ranurado aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, 0,8 mm x 4 mm x 100 mm
BE-8040S



Bahco BE-8050S: Destornillador ranurado aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, 1 mm x 5,5 mm x 125 mm
BE-8050S



Bahco BE-8821S: Destornillador Pozidriv aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, PZ2 x 27 mm x 100 mm
BE-8821S

